

MOŽNOSTI NAVÍJANIA A UMIESTNENIE VODIACICH LIŠŤ PRE NAVÍJACIE MREŽE / BRÁNY

svetlá výška	TUBONDA, TONDINO			TUBOLARE S			TUBOLARE R			šírka mreže	vodiaca lišta pre roll motor		vodiaca lišta pre priem. motor		
	D = 200 LP	D = 220 LP	D = 240 LP	D = 220 LP	D = 240 LP	D = 200 LP	D = 220 LP	D = 240 LP	L		s	f	S	SM	
3000	300	320	340	400	440	300	320	340	do 3500	40	25	60	60	250	350
4000	320	340	360	430	470	320	340	360	3501 - 4500	50	25	60	60	250	350
5000	-	360	380	460	490	-	360	380	4501 - 7500	70	27	80	60	250	350
6000	-	-	-	-	510	-	-	-	nad 7501	-	-	100	90	280	400

ROLL MOTOR NA HRIADELI

* pohyblivý privod CYKY 3Cx2,5
230 V/10 A 1000 mm

BOČNÝ PRIEMYSELNÝ MOTOR

** pohyblivý privod CYKY 5Cx2,5
400 V/10 A 1000 mm

PROFIL VODIACEJ LIŠŤY pre roll motor

priklad umiestnenia vodiacich lišt - obr. E

PROFIL VODIACEJ LIŠŤY pre priemyselný motor

priklad umiestnenia vodiacich lišt - obr. F

Legenda:

L = svetlá šírka otvoru
H = svetlá výška otvoru
D = priemer pružín
LP = priemer navínutia mreže
h = prekážka
f = hrúbka vod. lišty
s = šírka vod. lišty
S = oslenie na strane ložiska
SM = oslenie na strane priem. motora

Navíjacie bezpečnostné mreže sa používajú na ochranu bankových domov, administratívnych budov, obchodných priestorov, priemyselných hál a všetkých rodinných domov a bytov vrátane terás a loggií.

Naša spoločnosť zaisťuje poradenstvo, dodávku, montáž a dlhoročný servis pre všetkých zákazníkov.

Všetky mreže spĺňajú smernice Rady Európskej únie a sú označené značkou CE.

